



CHIMENEAS Y BARBACOAS FERLUX, S.A.
 POLIG. INDUST. EL POLEAR, PARC. 1
 29313 VILLANUEVA DEL TRABUCO MALAGA (ESPAÑA)
 TEL. +34 952 03 11 17 FAX +34 952 03 11 18

Datos técnicos

POTENCIA TÉRMICA NOMINAL	14,5 KW
RENDIMIENTO	77,9 %
VOLUMEN CALEFACTABLE	377 M ³
EMISIONES CO (13% DE O ₂)	0,120 %
PARTICULADO (13% DE O ₂)	29,8 MG/NM ³
OGC (13% DE O ₂)	38,1 MG/NM ³
NOX (13% DE O ₂)	101,6 MG/NM ³
TEMPERATURA DE HUMOS	199,1 °C
TIRO MEDIO	10 - 14 PA
CONSUMO	3,88 KG/H
SALIDA DE HUMOS	200 MM
SALIDA DE CANALIZACIÓN	2X120 MM
ENTRADA DE AIRE	120 MM
PESO	157 KG
LONG. MÁX. LEÑA	500 MM
CRISTAL	891x491x4 MM

Requisitos eléctricos

ALIMENTACIÓN	220 - 230 V
FRECUENCIA	50 - 60 Hz
POTENCIA MEDIA ABSORBIDA	62 W